

Fuente de alimentación OP-60

Fuente de alimentación con 60W de potencia. Mantiene la tensión de salida independientemente del número de LEDs conectados. Alimenta los LEDs directamente sin necesidad de ningún otro equipo. Protección IP20. 3 años de garantía.



60 W



IP20



12/24 VDC



	SALIDA	TOLERANCIA	RIZADO Y RUIDO	EFICIENCIA	REG. CARGA
OP-60-12	12V, 5A	±2%	200mV	84%	±2%
OP-60-24	24V, 2,5A	±1%	250mV	86%	±2%

Salida y entrada

Regulación de línea de salida	±1%
Regulación de carga de salida	±2%
Rango de tensión de entrada	170-250VAC
Rango de frecuencia de entrada	50~60Hz
Factor de potencia	0,6/220VAC
Corriente AC de entrada	0,54A/220VAC
Pico de corriente de entrada	Cold start 40A/220VAC

Protección

Cortocircuito	Reconexión automática tras solventarse el fallo
Protección de sobrecarga	115%~140% reconexión automática
Protección de sobretensión	Apagado. Reencender para recuperar

Entorno

Rango de temperatura de operación	-30~50°C
Rango de humedad de operación	20~99% sin condensación
Temperatura/humedad almacenaje	-40~80°C, 10~99%
Dimensiones	170x34x23mm
Peso	150gr